

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

装置から出ている配線	車側への結線場所					
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディアース	黒	1			運転席右側ボンネット開閉レバー付近のボディアースに接続	
ACC	赤	2	白		上段 一番右端に接続	赤
ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑					
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	3	緑		下段 一番左端に接続	青
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	3	緑		下段 右から2番目に接続	白
ドアロック時+12V	橙	4	緑		下段 一番右に接続	黄色
ドアアンロック時+12V	紫	4	緑		下段 一番左に接続	ピンク
常時12V電源	白	5	白		上段 右から2番目に接続	ピンク
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続。サイレンのマイナス側配線はボディアースに接続。				

(ボディアース)



コネクタ2




コネクタ3



ドアミラーハザード左(青)

ドアミラーハザード右(白)


コネクタ4



ドアロック(黄色)

ドアアンロック(ピンク)

コネクタ5



常時12V(ピンク)