

N-ワゴン (DBA-JH1) 系 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性があります。


取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

	装置から出ている配線		車側への結線場所			
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本体	ボディーアース	黒	コネクタ1	白	左端	黒
	ACC	赤	コネクタ2	灰	下から2番目	白
	ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	絶縁処理して下さい。			
	ドアロック時+12V	橙	コネクタ3	緑	下段左端	灰
	ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ3	緑	下から2番目左から2番目	黄
	常時12V電源	白	コネクタ1	白	右端	薄橙
	セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します			
	セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します			
	サイレン +配線	茶	サイレンのプラス配線に接続します。			


ナビ裏



コネクタ
2



コネクタ
1



コネクタ3

