

# オートライトユニット エブリイ 車種別取付参考資料 HBD-DA17V / ABA-DA17W

## 注意

本資料取り付け先について保証するもございません。ご購入者様で参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成基となった情報誤り、などによりコネクタ位置、配線色等が実車

と異なる可能性がございます。

取り付けに際して、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載目的配線であることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品破損が発生しても当社で一切保証できませんで予めご了承願います。

## 注意

スマートライト、ヘッドライト配線大電流が流れている可能性があります。場合によっては配線接続エレクトロタップ使用せずに

ギボン端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があり危険です。

## 結線情報

ユニット側配線 配線色(名称)	車側への結線場所			結線先配線色
	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	
赤 線	コネクタ 1	白	下段 右端 の IGN 電源	黄
黒 線	-	-	車両のボディー金属部 へ ボディーアース	ボディーアース
緑 線	コネクタ 2	白	下段 右から 4番目	赤
白 線	コネクタ 1	白	下段 右端 の IGN 電源	黄
茶 線	コネクタ 2	白	下段 左から 4番目	黄
青 線	-	-	車両のボディー金属部 へ ボディーアース	ボディーアース
橙 線			任意接続なので必要がなければ 絶縁処理	-
黄 線			使用しませんので必ず 絶縁処理	-
照度センサー			フロントガラス下部のダッシュパネルボードに両面テープで貼り付けます。	

※上向き ( HI ビーム )での 使用 は禁止！ 但し、パッシングは可能です。

スマートライト:プラスコントロール

ヘッド ライト:マイナスコントロール

