

アルトラパン HE33系 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

車両タイプ4		※オプション専用リレーが必要です。			
装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディアース	黒	車体金属部分へ接続			
ACC電源	赤	コネクタ1	水色	下段右から2番目に接続	灰/黒
集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫	専用リレーの 紫線 に接続 注			
集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙	専用リレーの 橙線 に接続 注			
再ロック条件信号線1	茶	ARL-03 白/青(UniLockAct)に接続済み			
再ロック条件信号線2	青/白	接続なし			
ドアアンロック条件信号線1	黄	コネクタ2	白色	左から1番目に接続(パーキングブレーキ信号)	紫
ドアアンロック条件信号線2	青	接続なし			
シートベルト信号線	緑	接続不要			
車速信号線	白	コネクタ2	白色	左から3番目に接続	黄
ボディアース	黒	車体金属部などのボディアースポイントへ接続			
ACC	赤	本体赤線に接続済み			
リレー制御信号線1	橙	本体の 橙線 に接続 注			
リレー制御信号線2	紫	本体の 紫線 に接続 注			
LockCtrl	緑/黄	コネクタ3	白色	上段左から1番目 切断後のコネクタ側に接続	青
LockAct	赤/黒	コネクタ3	白色	上段左から1番目 切断後のアクチュエータ側に接続	青
UniLockCtrl	白/青	コネクタ3	白色	下段左から1番目 切断後のコネクタ側に接続	桃
UniLockAct	赤/白	コネクタ3	白色	下段左から1番目 切断後のアクチュエータ側に接続	桃

注: 本体と専用リレーを同時注文いただいた場合、本体と専用リレーは結線された状態となっています。

