

ムーヴカスタム DBA-LA150S系 装着参考資料

注意
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

車両タイプ4		※オプション専用リレーが必要です。			
装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディーアース	黒	コネクタ1(E27)	白(2P)	図コネクタ2番に接続	白黒
ACC電源	赤	コネクタ1(E27)	白(2P)	図コネクタ1番に接続	赤
集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫			専用リレーの 紫線 に接続 注	
集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙			専用リレーの 橙線 に接続 注	
再ロック条件信号線1	茶			ARL-03 白/青(UniLockAct)に接続	白/青
再ロック条件信号線2	青/白	コネクタ3(ES01)	白(12P)	図コネクタ10番に接続	緑
ドアアンロック条件信号線1	黄	コネクタ4	白(5P)	写真左1番目	若草
ドアアンロック条件信号線2	青			未接続	
シートベルト信号線	緑			不要	
車速信号線	白	コネクタ4	白(5P)	画像コネクタ左から3番に接続	桃
ボディーアース	黒			車体金属部などのボディーアースポイントへ接続	
ACC	赤			任意のリレー駆動用電源に接続	
リレー制御信号線1	橙			本体の 橙線 に接続 注	
リレー制御信号線2	紫			本体の 紫線 に接続 注	
LockCtrl	緑/黄	コネクタ2(EL02)	白(20P)	図コネクタの11を切断したコネクタ側に接続	白
LockAct	赤/黒	コネクタ2(EL02)	白(20P)	図コネクタの11を切断したハーネス側に接続	白
UnLockCtrl	白/青	コネクタ2(EL02)	白(20P)	図コネクタの20を切断したコネクタ側に接続	黄
UniLockAct	赤/白	コネクタ2(EL02)	白(20P)	図コネクタの20を切断したハーネス側に接続	黄

注: 本体と専用リレーを同時注文いただいた場合、本体と専用リレーは結線された状態となっています。

