

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

本体	車両タイプ1		車側への結線場所			
	装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	配線名称	配線色				
	ボディアース	黒			ボディ金属部分に接続	
	ACC電源	赤	C-317	白	7番に接続	黄緑
	集中ドアロックスイッチ アンロック側信号線	紫	C-315		15番に接続	赤+黄
	集中ドアロックスイッチ ロック側信号線	橙	C-301		2番に接続	白+黒
	再ロック条件信号線1	茶	C-315		5番に接続 (ドアアンロックアクチュエータ配線)	桃
	再ロック条件信号線2	青/白	C-316		5番に接続 (ドアオープン信号配線)	黄
	ドアアンロック条件信号線1	黄	C-16		6番に接続 (パーキングブレーキ配線)	黄緑
	ドアアンロック条件信号線2	青	C-30		32番に接続 (インヒビタースイッチP配線)	白+黒
	シートベルト信号線	緑				
	車速信号線	白	C-30		36番に接続	緑+白

