レクサス IS300h DAA-AVE30/GSE30 キーレス連動ドアミラー格納ユニット専用パッケージ 取付参考資料

注意 本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、 配線色が異なっている場合があります。 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ 1	黒	下段 左 から 1番 と 5番 を 切断後 1本により合わせて スイッチ側に接続	- 薄緑
DMT+	緑			下段 左 から 1番 と 5番 を 切断後 1本により合わせて モーター側に接続	
DSW-	青			上段 左 から 1番 と 5番 を 切断後 1本により合わせて スイッチ側に接続	- 赤
DMT-	茶			上段 左 から 1番 と 5番 を 切断後 1本により合わせて モーター側に接続	
ACC (IGN) 電源	赤			上段 右から4番目にエレクトロタップで接続	灰
ボディーアース	黒	コネクタ 2	白	下段 左端に エレクトロタップで接続	白/黒
パッテリー電源	白			下段 右端 に エレクトロタップで接続	黄
ドアロック時一瞬+12V	橙紫	コネクタ 3	白	写真上段一番左に接続	黄赤
ドアアンロック時一瞬+12V	紫			写真上段一番右に接続	青

装置別注意事項

TYPE-Aを装着の場合


ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの紫線を付属のタップでハーネス側黒線へ接続してください。

TYPE-Eを装着の場合

①TYPE-Eに紫線(アンロック時12V)はございません。

②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の橙線(ドアロック時12V)を装置赤線(ACC)へおつなぎください





取付けビスの3ケ所 4本を外します。

