トヨタ 86 ZN6系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料

注息 本資料は取り付け先について保証するものではございません。 ご購入者様での参考資料としてください。 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車 と異なっている可能性がございます。 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報

※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	乳白色	上段右から2番目と3番目を切断後 2番目と3番目を接続した部分のコネクタ側(スイッチ側)に接続	黄+緑
DMT+	緑	コネクタ1	乳白色	上段右から2番目と3番目を切断後 2番目と3番目を接続した部分のモーター側に接続	茶
DSW-	青	コネクタ1	乳白色	上段左から2番目と3番目を切断後 2番目と3番目を接続した部分のコネクタ側(スイッチ側)に接続	黄+黒
DMT-	茶	コネクタ1	乳白色	上段左から2番目と3番目を切断後 2番目と3番目を接続した部分のモーター側に接続	青
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	乳白色	写真上段右から1番目に接続	赤
ドアアンロック時一瞬 + 12V	紫	コネクタ2	乳白色	写真上段左から1番目に接続 ※装置タイプEには紫色配線はございません。	若葉
ボディーアース	黒	コネクタ1	乳白色	写真上段右から1番目に接続	黒
バッテリー電源	白	コネクタ3	乳白色	写真下段左から5番目に接続	空色
ACC	赤	コネクタ1	乳白色	写真上段左から1番目に接続	白+黒

コネクタ1





切断

切断した線を拠りあわせ

DMT

DSW

1白+黒 ACC

2 黄+黒 ∫ドアミラー格納スイッチが展開位置のとき、

ボディーアース







ドアアンロックのとき、+12V 1 若葉 ドアロックのとき、+12V 4 赤

コネクタ3





12 空色 常時電源