

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。



結線情報

※装置タイプEには紫色配線はございません。

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	10番、11番を切断し、より合わせた後のスイッチ側	赤と黄
DMT+	緑	コネクタ1	白	10番、11番を切断し、より合わせた後のモーター側	赤と黄
DSW-	青	コネクタ1	白	8番、9番を切断し、より合わせた後のスイッチ側	青と緑
DMT-	茶	コネクタ1	白	8番、9番を切断し、より合わせた後のモーター側	青と緑
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	白	5番に接続	灰
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	白	1番に接続 ※装置タイプEには紫色配線はございません。	緑
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	12番に接続	黒
バッテリー電源	白	コネクタ2	白	2番に接続	ピンク(太)
ACC	赤	コネクタ1	白	13番に接続	ピンク

コネクタ1

場所：電動ミラー調整スイッチ裏



コネクタ2

場所：運転席の足元 アクセルペダルの横 (パネルの中に隠れてます。)

