

ハイゼットカーゴ/クルーズ(EBD-321V/S331V系) ※H29/11月よりマイナーチェンジ以降車両用
 キーレス運動ドアミラー格納ユニット(TDMR-A/E) 取付参考資料

注意

本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。
 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ 1	黒	写真 右から 2番目を切断後 スイッチ側に接続	緑/白
DMT+	緑			写真 右から 2番目を切断後 ミラー側に接続	
DSW-	青			写真 右から 1番目を切断後 スイッチ側に接続	青
DMT-	茶			写真 右から 1番目を切断後 ミラー側に接続	
ACC	赤	コネクタ 2	黒	写真 右から 3番目に接続	黒/白
ポディーアース	黒			写真 右から 4番目に接続	白
ドアロック時12V	橙	コネクタ 2	黒	写真上段 右から 2番目に付属のタップで接続	白
ドアアンロック時12V	紫	コネクタ 2	黒	写真上段 右から 1番目に付属のタップで接続 (※TYPE-Eには紫色配線はございません。)	黄色
バッテリー電源	白	コネクタ 3 オーディオ用	白	写真上段 左から 1番目に付属のタップで接続	水色

※TYPE-A：ドアロック時 格納/ACCオン展開 をご希望の場合は 本装置からの 紫線を付属のタップで 本装置 黒線 へ接続してください。

※TYPE-E：ACC運動で格納/展開 をご希望の場合は 本装置からの 橙線を付属のタップで 本装置 赤線 へ接続してください。

結線先図

