

iQ KGJ10系 キーレス運動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料
TDMR-A/E

注意

本資料は取付け先について保証するものではありません。
 本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。
 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証致しませんのであらかじめご了承願います。

結線一覧(ドアロック時格納、アンロック時展開)

装置から出ている配線		車側への結線場所		
配線名称	配線色	コネクタ番号	結線先位置	結線先配線色
DSW+ (黄色)	黄	コネクタ 1 (D50) ミラー・スイッチ	D50 コネクタ- 9番(黒) 切断後 のコネクタ側に接続	黒
DMT+ (緑色)	緑		D50 コネクタ- 9番(黒) 切断後 の出力側に接続	
DSW- (青色)	青		D50 コネクタ- 10番(白) 切断後 のコネクタ側に接続	白
DMT- (茶色)	茶		D50 コネクタ- 10番(白) 切断後 の出力側に接続	
ACC (赤色)	赤	コネクタ 2 (ED1)	D50 コネクタ- 8番(紫)へエレクトロタップで接続	紫
ボディアース (黒色)	黒		ED1コネクタ- 13番(白/黒)へエレクトロタップで接続	白/黒
ドアロック時+12V (橙色)	橙		ED1コネクタ- 12番(青)へエレクトロタップで接続	青
ドアアンロック時+12V (紫色)	紫		ED1コネクタ- 18番(黄緑)へエレクトロタップで接続	黄緑
バッテリー電源 (白色)	白		ED1コネクタ- 5番(茶)へエレクトロタップで接続	茶

専用コネクタの差し込みは抜け防止の為、非常に硬くなっております。接続の際は奥まで差し込んでください。

装置別注意事項

TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの **紫線** を付属のタップでハーネス側 **黒線** へ接続してください。

TYPE-Eを装着の場合

- ①TYPE-Eに 紫線 (アンロック時12V)はございません。
- ②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の **橙線** (ドアロック時12V)を 格納装置の **赤線** (ACC)へおつなぎください。

<コネクタ俯瞰図>

