シルビア GF-S15 装着参考資料

在意本資料の著作権はパーソナルCARパーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます本資料は取付先について保証するものではございません。ご購入者様での参考資料としてください。本資料は実車をもとに作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により配線色が異なっている場合があります。取付に際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても弊社では一切保証できませんので予めご了承願います。


結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。


WILLIAM					
装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	写真下段の左から2番目、切断後スイッチ側	赤
DMT+	緑	コネクタ1	白	写真下段の左から2番目、切断後アクチュエーター側	赤
DSW-	青	コネクタ1	自	写真下段の右端、切断後スイッチ側	緑+黒
DMT-	茶	コネクタ1 -	白	写真下段の右端、切断後アクチュエーター側	緑+黒
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ2	白	写真手前列 右端に接続する	白+水色
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ2	自口	写真手前列 左端に接続する ※装置タイプEには紫色配線はございません。	水色
ボディーアース	黒	車体金属部 または アース線に接続(ドア金属部への接続は不可)			
バッテリー電源	巾	オーディオ裏の常時電源に接続			
ACC	赤	P-0 -		オーディオ裏のACC電源に接続	





※ドアの内張をはがしたところです。ミラー操作スイッチのコネクタ。





ドアロック時一瞬+12V P-C-P ドアアンロック時 一瞬十12V

※運転席右下のヒューズボックス近くのドアロックリレーにつなかるコネクタ。

P-C-P