

キーレス連動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料
 ニッサン スカイライン DBA-J50 H21/7~ TDMR-A

注意
 本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ 1	白	上段 左 から 2番目、3番目を 切断後 1本に束ねてコネクタ側に 接続	水色 薄緑
DMT+	緑			上段 左 から 2番目、3番目を 切断後 1本に束ねてミラーモータ側に 接続	水色 薄緑
DSW-	青			上段 右 から 2番目、3番目を 切断後 1本に束ねてコネクタ側に 接続	赤青 赤青
DMT-	茶			上段 右 から 2番目、3番目を 切断後 1本に束ねてミラーモータ側に 接続	赤青 赤青
ACC	赤			上段 右 から 1番目に 付属の タップで 接続	紫
ボディーアース	黒			上段 左 から 1番目に 付属の タップで 接続	黒
ドアロック時一瞬+12V	橙	コネクタ 3	白	手前下 から 4番目 に 付属の タップで 接続	薄緑
ドアアンロック時一瞬+12V	紫	コネクタ 3	白	手前下 から 5番目 に 付属の タップで 接続	ピンク
バッテリー電源	白	コネクタ 2	白	写真 左から 2番目 白色に 接続	白色

専用コネクタの差し込みは抜け防止の為、非常に硬くなっております。接続の際は確り奥まで差し込んでください。

装置別注意事項

TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの紫線を付属のタップでハーネス側黒線へ接続してください。

TYPE-Eを装着の場合

①TYPE-Eに紫線(アンロック時12V)はございません。

②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の橙線(ドアロック時12V)を装置赤線(ACC)へおつなぎください。

