

ソリオ MA36/26系 キーレス連動ドアミラー格納ユニット 取付参考資料

注意

本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。
取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

装置から出ている配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
DSW+	黄	コネクタ1	白	⑪の切断後のコネクタ側に接続	薄緑
DMT+	緑	コネクタ1	白	⑪の切断後の車体側に接続	薄緑
DSW-	青	コネクタ1	白	⑫の切断後のコネクタ側に接続	赤
DMT-	茶	コネクタ1	白	⑫の切断後の車体側に接続	赤
ACC	赤	コネクタ1	白	⑧に分岐接続	青
ボディーアース	黒	コネクタ1	白	⑩に分岐接続	黒
ドアロック時12V	橙	コネクタ2	白	下段左から2番目へ分岐接続	青
ドアアンロック時12V	紫	コネクタ2	白	下段右から2番目へ分岐接続	緑
バッテリー電源	白	コネクタ3	黒	上段左から3番目へ分岐接続	白

※ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの紫線を本体配線の黒(ボディーアース)へ接続してください。
専用コネクタの差し込みは抜け防止の為、非常に硬くなっております。接続の際は確り奥まで差し込んでください。

装置別注意事項

TYPE-Aを装着の場合

ドアロック時格納/ACCオン展開をご希望の場合は装置からの紫線をエレクトロタップ等で本体配線の黒に共締めしてください。

TYPE-Eを装着の場合

- ①TYPE-Eに紫線(アンロック時12V)はございません。
- ②ACC連動で格納をご希望の場合は装置の橙線(ドアロック時12V)を装置赤線(ACC)へおつなぎください。

結線先図

