

スズキ アルト DBA-HA36S系 キーレス連動ドアミラー格納装置 装着参考資料

注意
 本資料の著作権はパーソナルCAR/パーツ株式会社が所有します。一切の文章、画像、情報の無断転載を禁じます
 本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報 ※装置タイプEには紫色配線はございません。

| 装置から出ている配線 | | 車側への結線場所 | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-------------------------|---------|
| 配線名称 | 配線色 | コネクタ番号 | コネクタ色 | 結線先位置 | 結線先配線色 |
| DSW+ | 黄 | コネクタ1 | 白 | 画像 下段左から2番目切断後のコネクタ側に接続 | ピンク |
| DMT+ | 緑 | コネクタ1 | 白 | 画像 下段左から2番目切断後の車両側に接続 | ピンク |
| DSW- | 青 | コネクタ1 | 白 | 画像 下段左から1番目切断後のコネクタ側に接続 | 紫 |
| DMT- | 茶 | コネクタ1 | 白 | 画像 下段左から1番目切断後の車両側に接続 | 紫 |
| ドアロック時一瞬+12V | 橙 | コネクタ3 | 白 | 画像 上段右から2番目に接続 | グレー(細線) |
| ドアアンロック時一瞬+12V | 紫 | コネクタ3 | 白 | 画像 上段左から1番目に接続 | 水色(細線) |
| ボディーアース | 黒 | コネクタ1 | 白 | 画像 下段左から3番目に接続 | 黒 |
| バッテリー電源 | 白 | コネクタ2 | 黒 | 画像 上段左から3番目に接続 | 白(太線) |
| ACC | 赤 | コネクタ1 | 白 | 画像 下段右から2番目に接続 | 白/黒 |



コネクタ3

コネクタ1
(運転席ドア内ミラースイッチ裏)

展開
(紫)

ACC
(白/黒)

格納
(ピンク)

ボディーアース
(黒)

コネクタ2
(運転席ドア内ミラースイッチ裏)

バッテリー電源
(白太線)

コネクタ3
(運転席ドア内ミラースイッチ裏)

ドアアンロック時
+12V(水色)

ドアロック時
+12V(灰細線)