

**注意**  
 本資料は実車を基に作成しておりますが、車のグレード、年式、オプション、マイナーチェンジ等により、配線色が異なっている場合があります。  
 取付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで信号が出力されていることを、テスター等にて確認願います。

結線情報

THRN-02

ユニット側配線		車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
ボディーアース	黒	-	-	車両の金属部へ接続	-
ACC電源	赤	コネクタ1	茶色 4P	左から2番目	水色
ホーンコントロール信号	青			左から1番目	赤色
ハザードスイッチ信号	黄	コネクタ2	白色 4P	ハザードスイッチ裏コネクタ 左から2番目	黄色
ホーン鳴動回数ループ	橙			動作回数 設定配線 ループの状態：2回、切断：3回	
ハザード点滅回数ループ	緑			動作間隔 設定配線 ループの状態：短い、切断：長い	
増設スイッチ配線1	紫	押ししている間だけ ON となるスイッチに接続します。 ※任意設置ですので未接続でも良い			
増設スイッチ配線2	紫				

- ・フラッシュライトコントロール: マイナスコントロール
- ・ハザードスイッチコントロール: マイナスコントロール

