

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

THZD-01適合車両		車側への結線場所			
装置から出ている配線		コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
配線名称	配線色			ボディ金属部へ接続	
ボディアース	黒				
ACC電源	赤	コネクタ 3	乳白色	ナビ裏コネクタ 写真右列上から2番目	灰
ハザードスイッチ イルミ信号線 スイッチ側	茶	コネクタ 1	灰	ハザードスイッチコネクタ 写真右から2番目 切断後のスイッチ側	緑
ハザードスイッチ イルミ信号線 車両側	黄	コネクタ 1	灰	ハザードスイッチコネクタ 写真右から2番目 切断後の車両側	緑
ハザードスイッチ信号線	青	コネクタ 1	灰	ハザードスイッチコネクタ 写真右から1番目	灰
リバーポジション信号線	橙	コネクタ 4	乳白色	ナビ裏コネクタ 写真左から1番目	赤
ウインカーランプ信号線	緑	コネクタ 2	乳白色	運転席足下 写真手前列、右から3番目	空色
増設スイッチ配線1	紫	市販のスイッチに接続してください。極性はありません。 スイッチは"押ししている間だけオン"となるものを接続ください。			
増設スイッチ配線2	紫				

