

スズキ ハスラー MH31系 多機能搭載インテリジェントハザード 装着参考資料

注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線一覧

THZD-02適合車両		装置から出ている配線				
		車側への結線場所				
本 体	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
	ボディアース	黒			車体金属部に接続	
	ACC	赤	ヒューズボックス	白	下から二番目、右端15A	15A
	ハザードスイッチイルミ 信号線 スイッチ側	茶	コネクタ1	白	右から3番目 切断後のスイッチ側	赤
	ハザードスイッチイルミ 信号線 車両側	黄	コネクタ1	白	右から3番目 切断後の車両側	赤
	リバースシフトポジション信号線	橙	コネクタ2	白	左側、下から10番目	桃
	ウインカー信号線1	緑	車両配線束	-	助手席ドア側へ繋がる配線束の緑色線	緑(ウインカー左)
	ウインカー信号線2 ※THZD-02時のみ	緑	車両配線束	-	運転席ドア側へ繋がる配線束の青色線	青(ウインカー右)
増設スイッチ配線	紫	市販のモメンタリースイッチ(押している間だけオンとなるスイッチ)に接続、極性はありません。				

