

リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料 助手席用(汎用)
アルファード/ヴェルファイア ANH2#W系/GGH2#系

注意

本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。

資料は取り付けの参考資料としてご活用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なっている場合があります。

取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。

結線先一覧

装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ 1	白	イラスト6番(黄色)線を切断後のコネクタ側に接続	黄
DMT	緑			イラスト6番(黄色)線を切断後の車両側に接続	
USW	青			イラスト3番(青色)線を切断後のコネクタ側に接続	
UMT	茶			イラスト3番(青色)線を切断後の車両側に接続	
ボディアース	黒	ボディアースにナット、又はボルト止め			-
リバース時12V	橙	コネクタ 2	白	イラスト右端の5番にエレクトロタップで接続します。	赤
バッテリー電源	白	コネクタ 1	白	イラスト左端上 1番目にエレクトロタップで接続します。	黒

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

接続先コネクタ位置

