

リバース連動ミラー下降装置 取付参考資料 (助手席用) ホンダ N BOX カスタム DBA-JF3/JF4系 H30

注意

本商品は助手席側のミラーを下降させる為の専用商品です。本商品を使用した場合、運転席側へは使用できません。
資料は取り付けの参考資料としてご利用ください。マイナーチェンジ或いは、配線図の誤記載などにより
実車とコネクタ番号、位置、配線色等が異なる場合があります。
取り付けに際しては、必ず実車で意図するタイミングで電圧が出力されていることを確認願います。
本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても一切保証できませんので、予めご了承願います。

結線先一覧

装置から出ている配線		車両側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先の位置	結線先配線色
DSW	黄	コネクタ 1 (オス)	白	真ん中にある 小さいターミナル(4X4)の上から 2段目 左から 4番目 スイッチ側に接続	薄茶色
DMT	緑			真ん中にある 小さいターミナル(4X4)の上から 2段目 左から 4番目 車両側に接続	茶色
USW	青			真ん中にある 小さいターミナル(4X4)の上から 2段目 左から 2番目 スイッチ側に接続	
UMT	茶			真ん中にある 小さいターミナル(4X4)の上から 2段目 左から 2番目 車両側に接続	
ボディーアース	黒			ボディーアース	-
リバース時12V	橙	コネクタ 3	灰	3ピンコネクタ 中央の白線へ接続します。	白色
バッテリー電源	白	コネクタ 2	灰	最下段 右から 1番目に接続	太い緑色

※各配線の長さが足りない場合は別途必要な長さの配線をご用意ください。

